

Zubehör

» Solis Datenprotokollierungsstick



S3-GPRS-ST

S3-WiFi-ST

Datenprotokollierungsstick: GPRS/WiFi

- Plug & Play, schnelle Installation
- Störungsalarm, Überwachung in Echtzeit
- Plug & Play, bequem und schnell
- Statusanzeige, einfache Anzeige des Arbeitsstatus
- RESET-Taste, eine Taste zum Senden von Daten, bequeme Fehlersuche

Datenblatt

Modell-Name	S3-GPRS-ST	S3-WiFi-ST
-------------	------------	------------

Kommunikation

Unterstützter Gerätetyp	Solis Wechselrichter	
Anzahl der angeschlossenen Wechselrichter	1	≤10
Intervalle der Datenerfassung	5 Minuten (einstellbar: 1-15 Minuten)	
Statusanzeige	LED × 3	
Schnittstelle für die Kommunikation	4 Pin	
Drahtlose Kommunikation	850/900/1800/1900 MHz	802.11b/g/n (2.412G–2.484G)
Konfigurationsverfahren	APP/WEB	

Elektrisch

Betriebsspannung	Gleichstrom 5V(+/-5%)	
Betriebsleistungsaufnahme	≤5 W	

Umgebung

Betriebstemperatur	-30 ~ +65°C	
Betriebsfeuchtigkeit	5%-95%, relative Luftfeuchtigkeit, kein Kondenswasser	
Lagertemperatur	-40 ~ +70°C	
Lagerfeuchtigkeit	< 40%	
Betriebshöhe	≤4000 m	
Schutzart	IP65	

Mechanisch

Abmessungen (L*B*H)	133*45*41 mm	128*50*34 mm
Einbauart	Einsatz+Schraube	
Gewicht	84 g	80 g

Standard

Zertifizierung	CE	CE, FCC
----------------	----	---------